

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
CARGA ÚTIL (Kg.)	1.600
MOTOR	Lombardini, 16 HP
REFRIGERACIÓN	Agua
ARRANQUE	Electrico
TRACCIÓN	4 x 2 / 4 x 4 accionamiento mecánico
VELOCIDADES	4 AV + 4 M.A. / Inversor
TRANSMISIÓN	Piñón Corona
DIRECCIÓN	Hidráulica
FRENOS	Hidráulicos
NEUMATICOS	Motrices delanteros 10.0 / 75 - 15,3 • Motices Traseros: 20 x 8,50 / 12
DESCARGA HIDRÁULICA	Si
RADIO DE GIRO (m.)	Interior: 1,60 • Exterior: 3,50
PESO EN VACÍO (Kg.)	DH-160 ND: 1.035 / DH-160 PD: 1.140 / DH-160 HG: 1.240 / DH-160 DG: 1.120 / DH-160 DA: 1.200
CARACTERÍSTICAS	Horómetro, protección antivandálica, avisador acústico de seguridad M.A., dispositivo de seguridad antiarranque, techo protector, girofaro, espejo retrovisor y cinturón de seguridad.

TECHNICAL FEATURES	
USEFULL LOAD	1.600
ENGINE	Lombardini, 16 HP
COOLING SYSTEM	Water
STARTER	Electrical
TRACTION	4 x 2 / 4 x 4 working mechanically
SPEEDS	4 forward + 4 reversing / Inversor device
TRANSMISSION	Pinion Crown
STEERING	Hydraulic
BRAKES	Hydraulics
TYRES	Front Driving: 10.0 / 75 - 15,3 • Rear Driving: 20 x 8,50 / 12
HYDRAULICAL DUMPING	Yes
TURNING RADIUS (m.)	Inner: 1,60 • Outer: 3,50
NET WEIGHT (Kg.)	DH-160 ND: 1.035 / DH-160 PD: 1.140 / DH-160 HG: 1.240 / DH-160 DG: 1.120 / DH-160 DA: 1.200
FEATURES	Hour meter, rear speed acoustical adviser, anti-starter security device, protector roof, head light turning, rear -view mirror and safety belt.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
CHARGE UTILE	1.600
MOTEUR	Lombardini, 16 HP
REFRIGERATION	Eau
DÉMARRAGE	Electrique
TRACTION	4 x 2 / 4 x 4 commande mécaniquement
VITESSES	4 avant + 4 arrière / Inverseur
TRANSMISSION	Pignon couronne
DIRECTION	Hydraulique
FREINS	Hydrauliques
ROUES	Motrices Avant: 10.0 / 75 - 15,3 • Motrices Arrière: 20 x 8,50 / 12
DÉCHARGE HYDRAULIQUE	Oui
RAYON DE BRACAGE (m.)	Interieur: 1,60 • Exterior 3,50
POIDS A VIDE (Kg.)	DH-160 ND: 1.035 / DH-160 PD: 1.140 / DH-160 HG: 1.240 / DH-160 DG: 1.120 / DH-160 DA: 1.200
CHARACTERISTIQUES	Horomètre, avertisseur acoustique de sécurité marche arrière, dispositif de sécurité anti-démarrage, toit protecteur, phare tournant, miroir rétroviseur et ceinture de sécurité.



DUMPER DH-160 4x4 • 4x2
 DH-160 4x4 • DH-160 DG 4x4 • DH-160 HG 4x4 • DH-160 PD 4x4 • DH 160 DA 4x4

agrimac
 AGRIA HISPANIA, S.A.
 Telf.: +34 94 630 00 55 • Fax: +34 94 630 01 34 • Apartado 26
 E-mail (España): construccion@agria.net
 E-mail (Export): export@agria.net
 http://www.agria.net
 48340 AMOREBIETA (Vizcaya) ESPAÑA

DISTRIBUIDOR: / DEALER: / DISTRIBUTEUR:



DH-160 HG 4x4

Capacidad de 460 L.
de amasado de hormigón.
Concrete mixing capacity of 460 L.
Capacité en béton de 460 L.



DH-160 PD 4x4

Descarga hidráulica frontal
con pala autocargable de 200 L. de capacidad
Front Hydraulic dumping with autoshoovel of 200 L of capacity
Décharge hydraulique frontal
avec pelle autochargable de 200 L de capacité.



DH-160 DG 4x4

Descarga giratoria a 180°.
Lateral hydraulic discharge at 180°.
Décharge hydraulique giratoire entre 180°.



DH-160 4x4

Descarga hidráulica frontal.
Front Hydraulic dumping.
Décharge hydraulique frontal.



DH-160 DA 4x4

Descarga hidráulica en altura a 1.700 m.
High discharge at 1.700 m.
Décharge en hauteur à 1.700 m.

